4.2 Internal Styles


```html
<!-- Declared.html -->
<head>
    <title>Internal (Embedded) & conflicting Styles</title>
    <!-- <style>-elementet (rad 5-10) innehåller CSS-kod -->
    <style type="text/css">    /* Internal Styles deklareras i <head> */
        em       {background-color: blue; color: white}
        h1       {font-family: arial, sans-serif, 'Times New Roman'}
        p        {font-size: 14pt}
        .special {color: red}          /* Deklarerar en Style class (.) */
    </style>                           <!-- Slut på CSS-kod -->
</head>
<body>
    <!-- Attributet class tillämpar färgen red i h1 -->
    <h1 class="special">D & A, Inc.</h1>
    <p>
        D & A, Inc. is an internationally recognized corporate
        training and publishing organization specializing
        in programming languages and www technology.<br>
        D & A, Inc. provides courses on C/C++,
        Visual Basic, JavaScript, Internet, World Wide Web,
        programming, and Object Technology.
    </p>

    <h1>Clients</h1>
    <p class="special">          <!-- class tillämpar färgen red i p -->
        The company's clients include many <!-- em ärver p:s storlek -->
        <em>Fortune 1000 companies</em> business organizations.<br>
        D & A, Inc. publishes leading-edge programming
        textbooks, professional books and World Wide Web courses.
    </p>  <!-- Conflicting styles: em ärver p:s color (red), men -->
</body>  <!-- överskuggar(overrides) den p.g.a. högre specificitet -->
```