

4.8 Textpositioneringar

```
Width.html
1  <!-- Width.html -->
2  <head>
3    <title>Textpositioneringar & textboxar</title>
4    <style>
5      div {background-color: pink; margin-bottom: 1ex;}
6    </style>
7  </head>
8  <body> <!-- div är ett block-grupperingselement i HTML -->
9    <div style = "width: 20%">Det här är en textbox som är
10     definierad till att ta 20% av webbfönstrets bredd.
11     Färgen är rosa. Avståndet till nästa rad är 1ex.
12  </div>x    <!-- I div ingår radbyte -->
13
14  <div style = "width: 80%; text-align: center">
15    Den här texten är centrerad och placeras i en box
16    som sträcker sig över 80% av webbfönstrets bredd.
17  </div>
18  y    <!-- OBS! Avståndet hamnar EFTER boxen -->
19  <div style="width: 20%; height: 40%; overflow: scroll">
20    Denna box tar 20% av webbfönstrets bredd och 40% av
21    dess höjd. Om texten blir längre än bredden resp.
22    höjden (overflow) förses rutan med scroll bars.
23  </div>
24  </body>
```

Elementet **div**

Detta element liknar elementet **span** som vi lärde känna i avsnitt 4.6 *Relativ positionering*, scriptet **Positioning2** (sid 80). Båda är s.k. *grupperingselement*. Dvs de gör inget annat än att gruppera andra HTML-element samt CSS-formateringar. Skillnaden är att **span** är ett s.k. *inline-* grupperingselement, medan **div** är ett s.k. *block-*grupperingselement. **div** inkluderar radbyte, medan **span** inte gör det. Scriptet **Width** (ovan) använder denna egenskap av elementet **div**.

