

- 2.1 Med vilket HTML-element kan man skapa länkar i sitt dokument?
- 2.2 Vad åstadkommer elementtyperna `p`, `b` och `a` i HTML?
- 2.3 Är ankaret ett tomt HTML-element?
- 2.4 Vad är ett *attribut* och var någonstans placeras det i HTML-kod?
- 2.5 Vad gör attributet `href` i ett ankare?
- 2.6 Vilket är det viktigaste attributet av HTML-elementet *ankare*?
- 2.7 Ge tre exempel på attributvärde till attributnamnet `href`.
- 2.8 Hur inleds ett attributvärde till en webbadress?
- 2.9 Hur inleds ett attributvärde till en mailadress?
- 2.10 Vad är förklaringen till beteckningen *ankare* för HTML-elementet `a`?
- 2.11 Vilken egenskap får texten i dokumentet som skrivs i ett ankare?
- 2.12 Kan man även ange namnet på en bildfil som innehåll i ett ankare?
- 2.13 Vilka bildformat är de mest vanliga på webben?
- 2.14 Vilka är de vanligaste bildformat i ett HTML-script?
- 2.15 Till vilket HTML-element hör attributen `height` och `width`?
- 2.16 Vad gör `img`-elementet i HTML?
- 2.17 Vilket är det viktigaste attributet av HTML-elementet `img`?
- 2.18 Hur bestämmer man värdena till attributen `height` och `width`?
- 2.19 Vad gör attributet `alt` i `img`-elementet?
- 2.20 Var någonstans måste du lagra dina bilder när du vill hämta dem med `img`?
- 2.21 Vilka är de mest använda attribut till `img`-elementet?
- 2.22 Hur anger man bildstorleken i `img`-elementet?
- 2.23 Koda några exempel på `img`-elementet.
- 2.24 På vilken mapp pekar `img`-elementets attribut `src` primärt?

- 2.25 Vad exakt händer när man nästlar ett **img**-element i ett ankare?
- 2.26 Är **img**-elementet tomt? Om ja, varför? Om nej, vad är dess innehåll?
- 2.27 Ange två varianter att avsluta **img**-elementet.
- 2.28 Vad händer om man inte specificerar bildstorleken i **img**-elementet?
- 2.29 Formulera med egna ord regeln för att avsluta tomma element.
- 2.30 Ange några exempel på tomma element.
- 2.31 När man i navigeringsmenyn producerad av scriptet **Nav** (sid 32) klickar på bilden som har texten **Tables Page**, visas ett dokument som tidigare skapats av scriptet **Break** (sid 20). Förklara varför?
- 2.32 Ange några specialtecken som är reserverade för att skriva HTML-kod.
- 2.33 Ange den generella syntaxen för kodning av specialtecken i HTML.
- 2.34 Ange några specialtecken som introduceras i scriptet **Contact2** (sid 35).
- 2.35 Kan specialtecken även kodas med sina resp. teckenkoder istället för namn?
- 2.36 Vilken teckenstandard används för kodning av specialtecken med koder?
- 2.37 Ange ett exempel på kodning av specialtecken med teckenkoder.
- 2.38 Vad är *ASCII* och i vilken relation står den till *Unicode*?
- 2.39 Hur ritas man en rak linje i ett HTML-dokument?
- 2.40 Varför kan man koda **hr**-taggen på två olika sätt?
- 2.41 Kodas en ordnad punktlista med **ul** eller **ol**?
- 2.42 Hur ställer upp **ul** sina items?
- 2.43 Genererar **ul** sina items automatiskt?
- 2.44 Med vilken elementtyp kodar man *items* i en punktlista?
- 2.45 Vad gör **li**-taggen?
- 2.46 Vad är skillnaden (i kod och i utskrift) mellan scripten **Links** (sid 23) och **Links2** (sid 38)?
- 2.47 Vilket element har **li**-elementet som innehåll i scriptet **Links2** (sid 38)?
- 2.48 Var någonstans finns i scriptet **Links2** nästlade element?

- 2.49 Vilka listsymboler finns i HTML till förfogande för punktlistor?
- 2.50 Vad är skillnaden mellan elementtyperna **ul** och **ol**?
- 2.51 Vad händer med listsymbolen i punktlistor när man nästlar dem?
- 2.52 Hur bör den hierarkiska strukturen i nästlade listor understrykas i kod?
- 2.53 Kan man själv bestämma listsymbolen i listor?
- 2.54 Vad gör attributet **type** i listor? Kan det användas i både **ul** och **ol**?
- 2.55 Vad händer om man i ordnade listor om man utelämnar attributet **type**?
- 2.56 Med vilket värde till **type** kan man få stora bokstäver som listsymboler?